

ELIET ECOCURE™ ZR WS

El EcoCure™ ZR WS es un esparcidor de amplio alcance. El material a esparcir se deposita en ejes de alta velocidad, los cuales utilizan la fuerza centrífuga para distribuirlo de manera uniforme en un área amplia. La principal ventaja de un esparcidor de amplio alcance es su capacidad para cubrir rápidamente grandes superficies de césped. El ancho de esparcido puede ajustarse controlando proporcionalmente la velocidad de rotación de los discos dispersores. Esta función permite una gestión precisa de las áreas de solapamiento durante el esparcido o minimiza la pérdida de material en zonas más estrechas. A pesar de sus dimensiones compactas, el EcoCure™ ZR WS cuenta con una tolva de gran capacidad, capaz de contener hasta 400 litros y hasta 600 litros con su extensión opcional.

Cinta transportadora con molino agitador

En la base de la tolva cónica, una cinta transportadora de **450 mm de ancho** transporta el material de recebo hacia el mecanismo de esparcido. La cinta transportadora está impulsada hidráulicamente. El flujo del material puede regularse tanto mediante la velocidad de la cinta como con la apertura ajustable situada debajo de la compuerta de guillotina. Justo antes de la salida de distribución, un molino agitador rota continuamente para aflojar el material, evitando la formación de grumos y puentes.



Discos dispersores

El material a esparcir es distribuido por dos discos dispersores accionados hidráulicamente (380 mm de diámetro) que lo dispersan de manera amplia. Con un ancho de esparcido de hasta 8 metros, el EcoCure™ puede manejar una amplia gama de aditivos para césped, incluidos compost grueso o fino, arena, cal granular o en polvo, así como fertilizantes. La máquina también es adecuada para el esparcido de sal durante el invierno.



Neumáticos anchos

ELIET ha equipado las ruedas de tracción con neumáticos de césped sobredimensionados y anchos, que cuentan con una banda de rodadura de **260 mm**. Estos neumáticos anchos minimizan la presión sobre el suelo para prevenir la compactación del terreno.

Sistema de dirección con panel de control intuitivo

Todos los controles están fácilmente accesibles en un tablero claro e integrado. El sistema de tracción es completamente hidrostático, ofreciendo un control de velocidad infinitamente variable tanto en dirección hacia adelante como hacia atrás. Esto permite realizar tareas de recebo mientras se avanza o retrocede. Una palanca permite el ajuste proporcional de la velocidad de la cinta transportadora en la tolva y de los discos dispersores. Un tope ajustable sencillo permite a los operadores regresar de manera rápida y precisa a un caudal preestablecido al encender y apagar la tracción (por ejemplo, al girar al final de un recorrido).



Motor de 13 CV con arranque eléctrico

El EcoCure™ ZR WS está equipado con un motor **Honda de 13 CV** con arranque eléctrico. Este potente motor proporciona una amplia capacidad, ofreciendo un cómodo margen de potencia para afrontar situaciones exigentes, como ascender pendientes pronunciadas con la máquina completamente cargada.

POWERED by
HONDA

Ruedas frontales

Las ruedas frontales dobles facilitan la maniobrabilidad del EcoCure™ con precisión sobre el césped. Gracias a su sistema de dirección en las ruedas delanteras, la máquina tiene un radio de giro de solo 1,2 m. Estas ruedas delanteras también tienen bandas de rodadura anchas para reducir la presión sobre el suelo.

Sistema de tracción completamente hidráulico

ELIET ha optado por equipar el EcoCure™ con tracciones hidráulicas libres de mantenimiento. La máquina incluye un gran depósito de aceite de **15 L**, lo que asegura que el sistema hidráulico opere a una temperatura constantemente baja, garantizando un rendimiento óptimo de este esparcidor de recebo en todas las condiciones.

Tamaño compacto

El tamaño compacto de este esparcidor profesional permite su uso tanto en grandes superficies de césped como en jardines privados más pequeños. **Con un ancho de solo 900 mm**, el EcoCure™ puede atravesar casi cualquier pasaje, lo que permite a los jardineros realizar tareas de recebo de manera eficiente incluso en áreas de césped de difícil acceso.



ESPECIFICACIONES



EcoCure ZR WS

Motor	Honda GX390 QXE4
Potencia	13 CV
Arranque Eléctrico	Si
Capacidad del Tanque de Combustible	6.1 L
Ancho de Dispersión	8 m
Dimensiones de la Tolva	1120 x 850 x 440 mm
Volumen de la Tolva	400 L - Con extensión a 600 L
Capacidad de carga	600 kg
Ancho de la Cinta Transportadora	440 mm
Agitador	3 elements
Accionamiento de la Cinta Transportadora	Hidráulico
Velocidad Ajustable de la Cinta Transportadora	Proporcional
Mecanismo de Dispersión	2 x ejes Ø380 mm
Accionamiento del Mecanismo de Dispersión	Hidráulico
Velocidad Ajustable del Disco Esparcidor	Proporcional
Ancho del Disco Esparcidor	420 mm
Tracción de las Ruedas	Hidráulico
Velocidad de Conducción (Adelante - Reversa)	4.5 km/h
Velocidad de Conducción Ajustable	Proporcional
Ruedas frontales	Dos neumáticos 13 x 5.00-6
Ruedas anchos	Dos neumáticos 18 x 10.5-10 NHS
Distancia entre Ejes (Delantero y Trasero)	1300 mm
Ancho Máximo de la Vía	890 mm
Dimensiones	2500 x 900 x 1030 mm
Peso	458 kg
Opciones	MA 024 001 004 - Extensión de la tolva

ESPARCIADOR
ECOCURE™ ZR WS

